

AMPLIFIERS

Класс D
Моноблоки

EXTREME

Используя усилители серии DAF, вы с легкостью победите соперников в соревнованиях по SPL. Флагманская модель – усилитель DAF-12KW – это 12 кВт моноблок – монстр, обладающий разрушительной силой. Для полноты картины, мы также переработали и обновили предыдущие модели этой серии. Теперь все моноблоки могут работать в режиме Vi-Amping, а это позволяет УДВАИВАТЬ их и так неслабые характеристики. Посмотрели внимательно? Уже хочется? Теперь всё зависит только от Вас.

Моноблоки

DAF 3001

3000 Вт x 1 канал RMS @ 1 Ом
2500 Вт x 1 канал RMS @ 2 Ом

DAF 5001

5100 Вт x 1 канал RMS @ 1 Ом
3500 Вт x 1 канал RMS @ 2 Ом

DAF 7001

7100 Вт x 1 канал RMS @ 1 Ом
4800 Вт x 1 канал RMS @ 2 Ом

DAF 12KW

12000 Вт x 1 канал RMS @ 1 Ом
8000 Вт x 1 канал RMS @ 2 Ом



дистанционный регулятор баса



- ✓ моноблоки D-класса и многоканальные усилители мощности A/B-класса предназначенные для работы на высоких нагрузках
- ✓ стабилизированный блок питания, созданный специально для высоких мощностей на напряжении 12 Вольт (рабочий диапазон от 9 - 16 Вольт)
- ✓ выносной регулятор баса (на 4-канальных моделях), bass boost, технология сопряжения нескольких усилителей
- ✓ полосовой фильтр
- ✓ выход RCA
- ✓ эксклюзивный дизайн теплоотводящих пластин радиатора типа «wing profile»

SPECS

		DAF 3001	DAF 5001	DAF 7001	DAF 12KW
RMS @ 2 Ом 14.4 В	Вт	2500x1	3500x1	4800x1	8000x1
RMS @ 1 Ом 14.4 В	Вт	3000x1	5100x1	7100x1	12000x1
THD @ MAX	%	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
частотный диапазон @ -3дБ	Гц	20-230	20-230	20-230	20-230
сигнал/шум (вес А)	дБ	>100	>100	>100	>100
уровень входного сигнала	В	2-26	2-26	2-26	2-26
коэффициент демпфирования @ 100 Гц	#	>200	>200	>250	>250
рекомендуемый номинал предохранителей	А	200	200	400	800
диапазон частот НЧ фильтра	Гц	35-250	35-250	35-250	35-250
крутизна среза фильтра	дБ/октава	24	24	24	24
регулировка фазы	°	0-180	0-180	0-180	0-180
изменяемый bass boost @ 45 Гц	дБ	0-9	0-9	0-9	0-9
регулируемый subsonic	Гц	10-50	10-50	10-50	10-50
выносной регулятор баса		да	да	да	да
RCA выход		да	да	да	да
размеры (ШxВxД)	мм	260x69x400	260x69x540	260x69x650	300x71x1140