

WOOFERS

EXTREME

Еще одна новая серия сабвуферных динамиков DWQ, которая отлично подойдет любителям SPL по всем миру. Современные технологии, мощный внешний вид – это всего лишь отличная оболочка для всех тех невероятных возможностей, что спрятаны внутри. Катушка с двойным сопротивлением 1+1 Ом и как результат – мощность 1000 / 2000 Вт и кратковременная подача мощности 4000 Вт в течение 3 секунд!

16



- ✓ диффузор из непрессованной целлюлозы
- ✓ подвес выполненный из вспененной резины
- ✓ двойная звуковая катушка 1+1 Ом
- ✓ Звуковая катушка 76мм или 3"
- ✓ алюминиевая звуковая катушка
- ✓ 4-х слойная алюминиевая катушка
- ✓ двойная центрирующая шайба из материала «Nomex» типа «black spider»
- ✓ двойной магнит 90x2 Oz
- ✓ усиленная литая алюминиевая корзина
- ✓ ремкомплект (поставляется отдельно)



DWQ 226

300 мм или 12", 1+1 Ом
1200 Вт RMS, 2400 Вт MAX
4800 Вт кратковременная мощность (3 секунды)
Звуковая катушка 76мм или 3"
Магнит 180 Oz



DWQ 256

380 мм или 15", 1+1 Ом
1200 Вт RMS, 2400 Вт MAX
4800 Вт кратковременная мощность (3 секунды)
Звуковая катушка 76мм или 3"
Магнит 180 Oz



DWQ 226-RK
DWQ 256-RK
ремкомплект
(поставляется отдельно)

SPECS

		DWQ 226	DWQ 256
ОБЩИЕ			
диаметр	мм (дюйм)	300 (12")	380 (15")
установочная глубина	мм	156	188
номинальная мощность	Вт	1200	1200
максимальная мощность	Вт	2400	2400
кратковременная мощность (3 секунды)	Вт	4800	4800
сопротивление	Ом	1+1	1+1
диаметр звуковой катушки	мм (дюйм)	76 (3")	76 (3")
вес магнита	Oz	180	180
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Re	Ом	0.8+0.8	0.8+0.8
Fs	Гц	32	25
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Mms	гр	285,5	215,0
Cms	мм/Н	175,0	315,5
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ			
Qms		2,2	2,8
Qes		0,55	0,50
Qts		0,42	0,39
Vas (D)	л	50	130
Lm (SPL 1m for 1W@Re)	дБ	88	88
Sd	см ²	4,8	6,8
Xmax - 1-way linear	мм	16	18,5
эффективность при послед.соединении		0,22	0,26
ОФОРМЛЕНИЕ ФАЗОИНВЕРТОР			
Внутренний объём на Fs 60/55/50 Hz	л	35/40/45	65/75/85
длина фазоинвертора	см	18	22
диаметр фазоинвертора	см	12	16
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКРЫТЫЙ ЯЩИК			
внутренний объём	л	39	55

17